


Verwendung	Application
Für alle Fahrzeugbereiche PKW, LKW, Kran und Zugmaschinen. Geeignet für Fahrzeuge mit ADR-Anforderung für GGVS (Gefahrgutverordnung Straße).	For all vehicle types: cars, trucks, cranes and tractors. Suitable for vehicles with ADR requirements for GGVS (Road Hazardous Goods Ordinance).



FLRY11Y T105 - ADR Leitungen für Truckanwendungen	FLRY11Y T105 - ADR cables for truck applications
Norm: ISO 6722-1, ISO 4141, ISO 14572	Standard: ISO 6722-1, ISO 4141, ISO 14572
Leiter: Kupfer nach EN 13602	Conductor: Copper acc. to EN 13602
Isolierung: PVC nach Norm -40 °C / +105 °C	Insulation: PVC in accordance with standard -40 °C / +105 °C
Mantel: TPU nach Norm -40 °C / +105 °C	Jacket: TPU in accordance with standard -40 °C / +105 °C
Kennzeichnung: ADR (nach Kundenvorgabe)	Identification: ADR (acc. to customer request)

Leiter / Conductor					
Nennquerschnitt	Artikel-Nr.	Aderfarben	Mantelwandstärke	Außendurchmesser	Inhalt je Spule (K806)
Nominal cross section	Article-No.	Core Colors	Sheath wall thickness	Outer diameter	Quantity per Spool (K806)
			min.	max.	
[mm <sup>2</sup> ]			[mm]	[mm]	[m]
FLRY11Y 7 x 1,00 + 1 x 2,50	740000087001BW	WS+SW+BR+RT+GE+GN+BL+RS WH+BK+BN+RD+YE+GN+BU+PK	1,2	10,2	1.200
FLRY11Y 3 x 1,50 + 2 x 4,00 + (2 x 1,00 PP)	740000077021BW	WSBR+WSGN+WS+RT+SW+BR+GE WHBN+WHGN+WH+RD+BK+BN+YE	1,2	12,0	800
FLRY11Y 1 x 2,50 + 6 x 1,50	740000077004BW	WS+RT+BR+GN+GE+BL+SW WS+RD+BN+GN+YE+BL+BK	1,8	12,3	800
FLRY11Y 3 x 1,50 + 2 x 4,00 + (2 x 1,50)	740000077010BW	WSGN+WS+WSBR+RT+SW+BR+GE WHGN+WH+WHBN+RD+BK+BN+YE	1,2	13,5	600
FLRY11Y 3 x 1,50 + 2 x 4,00 + (2 x 1,50 PP)	740000077020BW	WSBR+WSGN+WS+RT+SW+BR+GE WHBN+WHGN+WH+RD+BK+BN+YE	1,2	12,4	750
FLRY11Y 2 x 1,50 + 2 x 4,00 + (3 x 1,50)	740000077102BW	WSGN+WS+WSBR+RT WHGN+WH+WHBN+RD	1,2	13,5	600
FLRY11Y 3 x 1,50 + 2 x 4,00 + (2 x 1,50)	740000077003BW	SW+WSGN+WSBR+WSBR+WS+GE+BR BK+WHGN+WHBN+WHBN+WH+YE+BN	1,2	13,6	600
FLRY11Y 4 x 6,00 + 3 x 1,00	740000077103BW	BR+BL+BRWS+BR+RT+GE+RTWS BN+BU+BNWH+BN+RD+YE+RDWH	1,3	14,2	500
FLRY11Y 10 x 1,50 + 3 x 2,50 + (2 x 1,50 PP)	740000157401BW	OR+GR+GE+GN+BL+SW+BR+RT+RS+ WSSW+WSBL OG+GY+YE+GN+BU+BK+BN+RD+PK+ WHBK+WHBU	1,1	14,2	500